



Vorgaben für die digitale Datenanlieferung

Daten

- Format: Druckfertiges PDF als Einzelseiten
(ohne Formularfelder, Kommentare oder Sicherheitseinstellungen)
in Ausnahmefällen offene Daten (InDesign, Quark Xpress oder Illustrator),
mit verpackten Bildern, Schriften und Verknüpfungen!
- Farbraum: CMYK + evtl. gewünschte Sonderfarben, entsprechend definiert (PANTONE o. HKS)
KEIN RGB, LAB, RAL oder ICC Profile!

Stanzen und Veredelungen müssen als Sonderfarbe definiert und entsprechend
gekennzeichnet sein (z.B. Stanze, UV-Lack etc.) und auf überdrucken stehen.

100 % schwarzer Text muss auf überdrucken stehen,
weißer Text/ weiße Objekte keinesfalls auf überdrucken stellen!
- Profile: **Coated FOGRA 51 oder Uncoated FOGRA 52 (neue Richtlinie ab April 2016)**
- Bildauflösung: Fotos 300 dpi, Strichzeichnungen 1200 dpi
- Beschnitt: Datei im korrekten Endformat, zzgl. 3 mm Anschnitt
(Grafische Elemente oder Bilder, die bis zum Rand des Produkts reichen sollen,
müssen im Anschnitt liegen). Texte sollten min. 2 mm Abstand zum Endformat haben.
- Marken: Schneidemarken müssen ausserhalb des Dokuments liegen,
ca. 1,5 mm Abstand zum Dokument.

Schriften + Bilder im PDF

Die verwendeten Schriften müssen in das PDF eingebettet oder in Kurven umgewandelt sein.

Bilddaten müssen eingebettet sein.

Die Schriften nicht im Schriftstil Menü des Anwendungsprogrammes anpassen,
sondern nur echte Schriftschnitte verwenden.

Farbauftrag

Bogenoffset ungestrichen: bis max. 280%, je nach Papier und Trocknung

Bogenoffset gestrichen: bis max. 330%, je nach Papier und Trocknung

PDF-Einstellungen

PDF/X-1a mit entsprechenden Profilen und Beschnittzugaben (siehe oben), Bilder nicht reduzieren.

PDF/X-4: mit entsprechenden Profilen und Beschnittzugaben (siehe oben), Bilder nicht reduzieren.

Hinweis: Über Export-Dialog erstellen, da über den Distiller-Weg automatisch alle Transparenzen
reduziert werden. Kompatibilität muss mindestens auf „Acrobat 5“ stehen, sonst werden auch hier
Transparenzen automatisch reduziert.